



Führungsschiene 1.1369

Die Führungsschiene 1.1369 kann in Verbindung mit fast allen gängigen Rolltorprofilen verwendet werden. Sie gewährleistet optimale Laufeigenschaften, auch für Rolltorpanzer mit Sturmhaken.

Die eingesetzten PVC-Dichtleisten reduzieren den Verschleiß und verbessern die Laufruhe.

Alle PVC-Dichtleisten sind auch erhältlich mit Abdichtbürste, die PVC-Leiste grau auch mit integrierter Dichtlippe (siehe Abb.). Außerdem sind auch zur Führungsschiene passende Verstärkungskonsolen zum Schutz gegen Verformung bei hohen Windlasten lieferbar.

- **Maße**
80 x 78 x 80 mm
 - **Material**
3,0 mm Stahl verzinkt
 - **Gewicht**
Stahl 5,8 kg/m
 - **Lagerlängen**
3.600 mm, 4.200 mm, 4.800 mm, 5.400 mm, 6.000 mm, 6.600 mm
 - **Lochabstand**
600 mm
 - **Kombinationsmöglichkeiten**

| PVC-Kennfarben | lichtes Maß | passend für Profil |
|----------------|-------------|---|
| grau mit grau | 27 mm | 1.100 D, ISO-SL, 1.100 R, Iso-Plus, 1.D06, 1.95 R, 1.1460, 1.1560 |
| grau mit grün | 24 mm | 1.1620, 1.1630 |
| grün mit grün | 21 mm | 1.1440 |
| grün mit braun | 18 mm | 1.1550, 1.1540, 1.1530 |
- Infolge der Toleranzen bei den Dichtleisten sind geringe Maßabweichungen möglich.